

**THE CRYSTAL COLLECTION**

1	DESCRIZIONE
	<p><i>The Crystal Collection</i> è la collezione Bisazza di decori e miscele in mosaico di vetro e mosaico oro nel formato 10x10 mm impreziosita da cristalli Swarovski delle stesse dimensioni.</p> <p>I cristalli sono realizzati da Swarovski con un taglio esclusivo per Bisazza.</p>

2	UTILIZZI	
A	RIVESTIMENTO INTERNO	parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica
B	PAVIMENTO	<u>non adatto</u>
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RIVESTIMENTO ESTERNO</li> <li>- PISCINE</li> <li>- AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (doccia, bagno turco, biosauna, etc..)</li> </ul>	<u>non adatto</u>

3	MISURE E PESI	
	Formato	10x10 mm
	Supporto	carta
	Dimensione foglio	322x322 mm
	Numero tessere/foglio	900
	Spessore	4 mm
	Giunto	0,76 mm
	Peso	7 kg./mq
	Quantità/scatola	1,03 mq*
	Fogli/scatola	10*

\*valori validi per le miscele. Per i decori fare riferimento al catalogo

4	CARATTERISTICHE TECNICHE
	Non disponibili

5	PUNTI DI FORZA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità di personalizzazione perché i cristalli sono compatibili con tutte le Collezioni Bisazza in 10x10 mm</li> <li>- facilità di pulizia della superficie</li> <li>- basso spessore e peso contenuto favoriscono l'applicazione nelle ristrutturazioni</li> <li>- brillantezza del colore per rifrazione</li> <li>- il formato ridotto lo rende adatto al rivestimento di superfici curve: convesse, raggio 20 mm - concave, raggio 20 mm</li> </ul>

6	<b>POSA IN OPERA</b>
A	<p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e stabile Non utilizzare mai prodotti a base cementizia per la posa e la stuccatura.</p> <p><b>Il mosaico The Crystal Collection viene sempre fornito con l'adesivo Bisazza e-Glue e lo stucco Fillgel Plus UVR. L'azienda raccomanda di utilizzare sempre questi prodotti.</b></p> <p>Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 3,5 mm. Lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura. Consumo medio Bisazza eGlue: 1,6 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p>
B	<p>Stuccatura: Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus UVR. Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato.</p> <p><b>Fillgel 1104 neutro base</b> necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne. Consumo medio Bisazza Fillgel Plus UVR: 1,45 kg/mq</p> <p><b>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</b></p>

7	<b>MANUTENZIONE</b>
	<p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p>

8	<b>AVVERTENZE</b>
	<p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità. Non adatto all'utilizzo a pavimento, in esterno, in piscina o in ambienti ad elevata umidità (doccia, bagno turco, biosauna, etc..).</p>