BISAZZA

WOOD

FICHA DE PRODUCTO PARA PAVIMENTOS DE MADERA

DESTINOS DE LOS MATERIALES - WOOD está pensado para revestimientos de suelo en interiores. Se puede colocar en entornos residenciales con elevada frequencia de tránsito, incluidos cocina y cuarto de baño, y en negocios con media frequencia de tránsito, como despachos, tiendas, hoteles y restaurantes (excepto en aquellas piezas, como recepciones y pasillos, cuya frecuencia de tránsito es elevada). Se desaconseja aplicar en lugares afectados por el tránsito de cargas pesadas.
PROCEDENCIA DE LA ESPECIE LEÑOSA - Los preceptos y las obligaciones del Reglamento Europeo 995/2010 (Timber Regulation) son cumplidos.
ADHESIVOS - Para encolar las dos capas que componen la estructura de WOOD se utilizan adhesivos conformes al Decreto Ministerial italiano 10/10/2008. Las emisiones de formaldehído son inferiores al límite fijado por la ley (véase también el marcado CE y la Declaración de Prestaciones DoP). El adhesivo utilizado es de tipo vinílico de clase D4.
ESTRUCTURA - WOOD está formado por una capa noble o pisable, en roble europeo (Quercus petraea), con un espesor nominal de 4 mm, y un soporte, en multicapa fenólico de abedul, cuyo espesor nominal es de 11 mm. WOOD está perfilado en todos sus lados con encastre hembra.
SUPERFICIES DECORADAS - El acabado de WOOD siempre es de tipo cepillado. Las piezas hexagonales cuya superficie tiene decoraciones laser se cepillan incluso antes de pintarlas. La pintura utilizada está conforme a las aplicaciones indicadas en el apartado "DESTINO DE LOS MATERIALES". Todos los colores están protegidos por un filtro UV contra los efectos de la luz solar.
CLASIFICACIÓN DEL FORMATO DE LA MADERA - Los diferentes formatos de WOOD se identifican conformemente a la norma UNI EN 13489. Las piezas hexagonales, las espigas derechas e izquierdas y las lama doga 60 corresponden a la clasificación triangular. Los demás "Tipos y geometrías típicas de colocación" se detallan en el punto 4.2 de la norma UNI EN 13489. Las piezas hexagonales de WOOD se ajustan a los ejemplos descritos en esta misma norma a pesar de que sus formatos no estén previstos.
TONO - Los pavimentos en madera de dos capas WOOD tienen las mismas características que la madera maciza. La madera es un material que sigue vivo incluso después de procesarse y que se adapta a las condiciones medioambientales. El paso del tiempo y la progresiva oxidación causada por la luz modifican el tono original de las maderas naturales y no dejan que éste se estabilice antes de algunos meses o incluso antes de algunos años. Las zonas cubiertas por alfombras o muebles están menos afectadas por la oxidación y por lo tanto su tono es diferente con respecto a las que no lo están.
CONDICIONES DE USO - Una temperatura entre 16°C y 23°C y una humedad relativa del aire entre el 45% y el 65% suponen unas condiciones muy favorables para los pavimentos en madera de dos capas WOOD. Una humedad escasa o excesiva y la exposición a choques térmicos pueden ocasionar deformaciones, agrietamentos e incluso daños permanentes que no se pueden achacar a eventuales defectos de producción. Sin embargo, ya que la madera es un material vivo, la aparición eventual de pequeñas grietas en la capa noble de WOOD es un fenomeno natural. Se aconseja aplicar fieltros en la base y las patas de cualquier mueble. Concentrar grandes cargas en pequeñas zonas puede abollar la superficie de WOOD. Se aconseja aplicar cortinas o películas con filtro UV en las ventanas, además de no cubrir el suelo (por ejemplo con alfombras) en los 6 primeros meses depués de la colocación de WOOD, para prevenir modificaciones de tono.
ALMACENAMIENTO - El pavimento en madera de dos capas WOOD ha de guardarse en un lugar cubierto, seco y calentado, con una temperatura entre 16°C y 23°C y una humedad entre el 45% y el 65%. Condiciones diferentes podrían perjudicar el producto. Las cajas han de colocarse por encima de una paleta de madera para evitar cualquier contacto con el suelo.
COLOCACIÓN - El producto es idóneo solamente para una colocación encolada realizada por instaladores profesionales. Se precisa respetar escrupulosamente las "Instrucciones de colocación" juntas a las paletas de WOOD (descargables también de nuestra web www.bisazza.com).
ELIMINACIÓN - Al retirarse el pavimento en madera de dos capas WOOD no ha de tirarse al medioambiente, sino que ha de entregarse a los organismos públicos encargados de la eliminación de residuos.
SUELO RADIANTE - WOOD se puede utilizar para revestimientos de suelos radiantes siempre y cuando las condiciones de dicha instalación lo prevean y estén conformes a la ley. La temperatura del agua en los tubos se regulará de manera que la en la superficie del suelo no supere los 24°C. Antes de colocar WOOD, la instalación ha de comprobarse y el informe correspondiente ha de entregarse al director de obra y al instalador. Las prestaciones pueden calcularse utilizando coeficientes de conductividad que se detallan en la Declaración de Prestaciones (DoP).
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - WOOD se suministra con un acabado de tipo lijado y barnizado. Se precisa respetar escrupulosamente las "Instrucciones de Mantenimiento" juntas a las paletas de WOOD (descargables también de nuestra web www.bisazza.com).
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DOP) - Reglamento Europeo nº305/2011 (CTR) – Dicha declaración se adjunta a las paletas y a las facturas.

DATOS TÉCNICOS

	ROMBO	SUPER CUADRADO	HEXÁGONO			ESPIGA DERECHA/ ESPIGA IZQUIERDA	LAMA DOGA 60
Dimensiones*	404 x 233 mm	606 x 606 mm	202 x 233 mm			101 x 292 mm	101 x 606 mm
Espesor (noble + soporte)*	4 mm + 11 mm	4 mm + 11 mm	4 mm + 11 mm			4 mm + 11 mm	4 mm + 11 mm
Unidades por caja	12	3	12	6	2	12	12
Cantitdad por caja (m²)	0,56	1,10	0,42	0,21	0,07	0,282	0,612
Peso por caja (kg)	6	11,46	4,6	2,4	0,9	3,1	6,5

***Tolerancia de** +/- 0,2 mm