

ULTRA

1	DESCRIZIONE
	<p>Lattice adesivo elasticizzante da miscelare esclusivamente con BISAZZA Ad Hoc. ULTRA miscelato con Ad Hoc crea un impasto cremoso e rende il prodotto indurito deformabile e flessibile. L'adesivo ottenuto dalla miscela di ULTRA con Ad Hoc è di classe C2TE S2 (secondo EN12004), a scivolamento verticale nullo a tempo aperto allungato.</p> <p>Il legante polimerico disperso in acqua equivale al 21% del prodotto.</p>

2	UTILIZZO
	<p>ULTRA è formulato per consentire l'incollaggio del mosaico BISAZZA su sottofondi soggetti a elevati sbalzi di temperatura in interni o esterni grazie alla sua particolare resistenza alle intemperie e al gelo.</p> <p>ULTRA miscelato con Ad Hoc migliora l'adesione su sottofondi minerali assorbenti e non, ed è utilizzabile su massetti riscaldati, balconi, terrazzi, calcestruzzo prefabbricato, su facciate esterne e in piscina*.</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscelato con Ad Hoc crea un impasto cremoso - rende il prodotto indurito deformabile e flessibile - scivolamento verticale nullo a tempo aperto allungato <p>* ad esclusione dei paesi che fanno riferimento a normative o protocolli specifici per queste applicazioni</p>

3	CARATTERISTICHE TECNICHE
Rapporto di miscelazione	2,7 kg di AD HOC + 1,75 kg di ULTRA 15 kg di AD HOC + 9.5 kg di ULTRA
Classificazione secondo EN 12004/12002	C2TE S2
Temperatura di applicazione	da +5°C a +25°C
Tempo aperto	circa 30 minuti
Lavorabilità	circa 60 minuti
Pedenabilità	dopo 7 ore
Spessore adesivo	da 1 a 10 mm.
Stuccatura	dopo 24 ore
Temperatura di esercizio	da -20°C a +80°C
Messa in esercizio	dopo 20 giorni per vasche, piscine ed esterni

NOTE: I dati sono rilevati alla temperatura di +23°C e 50% di umidità dell'aria. Temperature superiori o inferiori accorciano o allungano i tempi indicati.

4	ISTRUZIONI D'USO
	<p>Agitare bene prima dell'uso. Preparare il collante Ad Hoc seguendo le istruzioni riportate nella confezione. Versare ULTRA in un recipiente pulito, aggiungere Ad Hoc e miscelare intensivamente con un agitatore adeguato fino ad ottenere una malta priva di grumi. Dopo la miscelazione lasciar maturare l'impasto per circa 3 minuti. Dopo di che rimescolare brevemente.</p>

5 IMMAGAZZINAGGIO	
Conservazione	Conservare in ambiente asciutto, nelle confezioni originali chiuse. Teme il gelo. La data di scadenza del prodotto è riportata sulla confezione, la durata è di 12 mesi dalla produzione.
	Tanica da 1,75 kg Tanica da 9,5 kg

6 CONSUMO	
Posa (spatola da 3,5mm)	0,8 kg/mq
Posa (spatola da 5mm)	1,05 kg/mq

I consumi sono riferiti al prodotto correttamente miscelato con Ad Hoc

7 AVVERTENZE	
	<ul style="list-style-type: none"> - Non usare Ad Hoc + Ultra se il sottofondo ha una temperatura inferiore ai 5°C. Attenzione: se la temperatura supera i 25°C e se il clima è particolarmente ventoso, qualunque sia la temperatura, i tempi di lavorabilità del composto si riducono sensibilmente. - Non aggiungere acqua. - Attendere almeno 20 giorni dall'ultimazione della posa prima di mettere il rivestimento a contatto (anche accidentale) con l'acqua. - È sconsigliabile la posa su intonaco fine lasciato al civile - In caso di sottofondi particolarmente assorbenti o sfarinanti è raccomandabile applicare prima un primer adatto al caso specifico. - Non adatto alla posa su sottofondi a base di gesso se non adeguatamente primerizzati e consolidati - Per la posa su massetti riscaldati devono essere rispettate le condizioni prescritte dal fornitore del riscaldamento a pavimento. - Non adatto in piscina con acqua salata o termale.

8 AVVERTENZE DI SICUREZZA	
	<p>Non lasciare essiccare ULTRA sulla pelle. Rimuovere la dispersione asciutta con acqua e sapone. Proteggere gli occhi in caso di pericolo di schizzi.</p> <p>Consultare la scheda di sicurezza Bisazza Ultra e l'etichetta del prodotto prima dell'uso.</p> <p>Il legante polimerico disperso in acqua equivale al 21% del prodotto. Il legante polimerico disperso è un polimero stirene acrilico che secondo la direttiva CE 67/548/CEE o 1999/45//CE non viene individuato da nessun pericolo specifico, salvo che non vengano rispettate le indicazioni per lo stoccaggio e per la manipolazione.</p> <p>Non essendo un prodotto pericoloso, non sono necessarie, secondo la normativa europea, particolari diciture.</p>

NOTA: Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate sono frutto dell'esperienza Bisazza, ma si devono ritenere, in ogni caso, puramente indicative. Si consiglia, prima di adoperare il prodotto, di verificare se esso è adatto all'impiego previsto. L'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.